

EURABUS – Niederflur–City-Bus, 2 Türen

| | |
|-----------------------------------|--|
| Maße | 11.980 x 2.500 x 3.140 |
| Eigengewicht mit Batterien | ca. 12.500 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 18.500 kg (Dt. 18.000 kg) |
| Antrieb | 130 kW/2200 Nm asynchron Wechselstrommotor, Wirkungsgrad 93%, wassergekühlt inkl. Bremsenergierückgewinnung/Rekuperation |
| Batterien, Reichweite | 311 kWh Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus mit Einzelzell-Batteriemanagementsystem, thermisches Containment, eigensicher, Verbrauch ca. 1,1 kWh/km. (242 kWh optional) |
| Bremse | WABCO, 2-Kreis pneumatisch – 4 Scheibenbremsen + E-Bremse |
| Federung | Luftfederung WABCO/ECAS mit Kneeling –Niveauabsenkung |
| Klimaanlage | Dachanlage/elektrisch, Wärmepumpe – 22 kW |
| Heizung | Dachanlage /elektrisch, Wärmepumpe - 25 kW |
| Türen/Tür-Öffnungstaster | 2 Doppeltüren, MTS Türsteuerung (Freigabe über Fahrer) Tür-Öffnungstaster außen und innen |
| Verglasung | Getönte Scheiben Seite/hinten |
| Sitze | Sitze nach Kundenwunsch/Textilüberzug (Design ist abzustimmen) |
| Fahrersitz | VDV-Standardfahrer Arbeitsplatz (Continental) |
| Sonstiges | Halogenscheinwerfer Innenbeleuchtung LED IBIS-Datenbus vorgerüstet Zielanzeigen Gorba, LAW0 etc. |